

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО:

Изготовление деревянных и деревоалюминиевых окон со стеклопакетом любой конфигурации и сложности, от привычной прямоугольной формы до арочных конструкций, а также межкомнатные двери из сосны, дуба и любого другого типа древесины разрешенного в качестве применения в оконных, дверных и фасадных системах института ift Rosenheim.

Производство оконных блоков осуществляется по немецкой технологии, на первоклассном немецком оборудовании. Окна и балконные двери изготавливаются из трехслойного клееного бруса влажностью 11-13%. Перпендикулярное направление волокон в слоях позволяет исключить изменение геометрии изделия из-за перепадов температурных и влажностных режимов во время эксплуатации.

Для отделки окон и балконных дверей применяются экологически чистые и атмосферостойчивые краски и грунтовки немецких концернов «REMMERS», «ZOBEL», «SIKKENS». Широчайший спектр цветов дает возможность подобрать оптимальное цветовое сочетание с фасадом здания и внутренним интерьером. Лакокрасочные покрытия обладают водоотталкивающими свойствами, но при этом позволяют древесине 'дышать'. Предварительная обработка стыков и шиповых соединений специальными антисептическими и защитными составами (Aidol V-fugen schutz) позволяет продлить срок службы изделия более чем в два раза.

Одним из условий сохранения тепла является плотность прилегания створки к коробке, которая во многом зависит от качественной работы фурнитуры. Надежная и удобная в эксплуатации оригинальная фурнитура немецкой фирмы «ROTO FRANK» позволяет открывать окна в двух плоскостях, что делает ненужными непрактичные форточки, а также обеспечивать режим микропроветривания.

Система уплотнения прекрасно обеспечивает сохранность тепла. Нами с успехом применяются хорошо зарекомендовавшие себя уплотнители «DEVENTER» и «SHLEGEL».

Оконные блоки и балконные двери изготавливаются по немецкой технологии и стандартам IV FAU-68-78, т.е. толщина коробок и створок 68 мм, 78мм и 90 мм. соответственно, толщина стеклопакета 32-54 мм.

Возможны дополнительные опции: разделение окон при помощи шпросов и горбыльков; двойное уплотнение; москитные сетки обычного и роллетного типа; энергосберегающее стекло; тонированное и бронированное стекло, а также мультифункциональные стекла.

Изготавливаемые столярные изделия сертифицированы и соответствуют всем строительным нормам и требованиям Российской Федерации.

Мы готовы рассмотреть любые Ваши предложения, связанные с производством и поставкой нашей продукции.

---